

# EXACTTEC

*Pájecí robotické systémy*



- ▶ Univerzální systém pro použití na různých typech robotů
- ▶ Kontrolér pro nastavení teploty a dalších parametrů
- ▶ Široká škála nutného i volitelného příslušenství

- ▶ Různé druhy pájecích hlav a hrotů pro specifické aplikace
- ▶ Precizní podavače materiálu
- ▶ Čističe hrotů
- ▶ N<sub>2</sub> generátor
- ▶ Odsavače par

## Pájecí stanice ET378 a ET379

Model	ET378 CS	ET378 CSI	ET379 EC	ET379 ECQ
Napájení	200 ~ 240 V AC			
Výkon pájecí hlavy	150 W		200 W	
Funkce	Zahřívání	ANO	ANO	ANO
	Podávání /Stříhání drátu	NE	ANO	ANO
	Vracení drátu	NE	ANO	ANO
Parametry pájení	Rozsah teplot (°C)	50 ~ 500		200 ~ 420
	Pájecí hlavy	9018		9012
Parametry podávání	Rychlost podávání (mm/s)	-	1 ~ 50	1 ~ 50
	Délka podávání (mm)	-	0 ~ 4.5	0 ~ 4.5
	Testovací mód pájení	0 ~ 9		
	Průměr pájecího drátu (mm) *	-	0.5 ~ 1.6	
Vhodný typ robota	Desktop / Gantry / 6-osý		D. / G. / 3-4-osý	6-osý

1 sada pro každý průměr

## Pájecí hlavy

Model	9018M	9018BMT	9018AM	9012
Výstup N2	NE	ANO	NE	Volitelně
Počet os systému	3-osý	4-osý	4 a více	3-6, nutné specifikovat

## Odsavače par EQ1.2 a EQ2.2

Model	EQ1.2 Single	EQ2.2 Double
Tlak	900 Pa	900 Pa
Objem vzduchu	200 m <sup>3</sup> /h	320 m <sup>3</sup> /h
Kapacita sání	160 l/h	2 x 100 l/h
Účinnost filtru	0.3 mikronů 99,97%	0.3 mikronů 99,97%
Příkon	80 W	120 W
Hluk	< 52 db	< 52 db
Délka ramen	1.5 m	1.5 m
Napájení	230 V	230 V
Rozměry	400 x 230 x 350 mm	470 x 230 x 500 mm

Pro bližší informace nás kontaktujte.



Vzdušná 56/4  
460 01 Liberec 1

Tel: (+420) 485 151 447  
E-mail: info@exactec.com

[www.exactec.com](http://www.exactec.com)

